

Fridhem

SS-EN 13043:2002

Ballast till asfalt

Fastställd 2016-06-01

2605

07

2605-CPR-981

Kornform	EN 933-3	FI10
Sortering		8/11 NK
Kornstorlek		
Typisk kornstorleksfördelning		Gc85/20
Tolerans		GTC 10
Finmaterialhalt	EN 933-3	f NR
Korndensitet	EN 1097-6	2,66 Mg/m3+-0,05
Renhet		
Finmaterialkvalitet		
Innehåll av hårda skal		NPD
Krossytegrad	EN 933-5	75/10 CNR
Motstånd mot fragmentering/krossning		
Los Angeles-tal	EN 1097-2	LA16
Motstånd mot polering/nötning		
Poleringsvärde		PSVNR
Motstånd mot nötning, AAV		AAVNR
Motstånd mot nötning hos ballast, Micro Deval	EN 1097-1	MDE 5
, Nordisk Kulkvarn	EN 1097-9	7 (5,4
Flisighetindex		7
Sammansättning/halt		
Klorid		NPD
Syralösligt sulfat		NPD
Total svavelhalt		NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings-och hårdnadsförloppet hos hydrauliskt bundna material		NPD
Karbonathalt		NPD
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning		NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyld masugnsslagg		NPD
Karbonathalt		NPD
Vattenabsorption	EN 1097-6	WA24 1
Farliga ämnen		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning		NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen		NPD
Frostbeständighet		NPD
Sonnenbrand		NPD
Beständighet mot alkalisilikareaktivitet		NPD

Deklarerad kornkurva

2028202

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4
0.4	1	1	1	1	1	1	1	10	98	100	