

Myrsjö bergtäkt

SS-EN 13242

Ballast till väg

Fastställd 2015-10-01

2605

07

2605-CPR-988

Sortering

Kornstorleksfördelning

Kornform hos grov ballast

Korndensitet

Vattenabsorption

0/90 BK

GA80 GTA20

NPD

2,72+-0,05

NPD

Renhet

Finmaterialhalt

Finmaterialkvalitet

f7

NPD

Andel korn med krossade och
brutna ytor hos grov ballast

NPD (berg)

Vidhäftning mellan grov ballast
och bituminösa bindemedel

NPD

Motstånd mot fragmentering
hos grov ballast

NPD

Sammansättning/halt

Syalösligt sulfat

Total svavelhalt

Beståndsdelar som förändrar bindnings-
och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna
material

NPD

NPD

Ingen

Motstånd mot nötning hos grov ballast

MDE10

Farliga ämnen

Utsläpp av tungmetaller genom lakning

Utsläpp av andra farliga ämnen

"Sonnenbrand" hos ballast

NPD

NPD

NPD

Sandekvivalent

59

Deklarerad kornkurva

15532159

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-----|----|----|----|-----|----|------|----|------|------|----|----|
| 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 | |
| 3,8 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 23 | 28 | 33 | 39 | 48 | 60 | 74 | 90 |